

Фракционный кислоторастворимый микрорамор

ОПИСАНИЕ

Фракционированный кислоторастворимый микрорамор. Утяжелитель и кольматант для обработки буровых растворов, растворов первичного вскрытия и жидкостей для заканчивания и ремонта скважин.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:белый порошок
Плотность:2,7-22,8 г/см³
Растворимость в 15% растворе соляной кислоты при 25°C :..... ≥98%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент применяется в качестве утяжелителя и кольматанта. Применение фракционированного карбоната кальция позволяет оптимизировать гранулометрический состав твердой фазы бурового раствора с учетом фактических характеристик продуктивного паста или интервала поглощений. Выпускается в трех основных помолах – FINE (мелкий), MEDIUM (средний) и COARSE (крупный).

Для обеспечения качественного формирования фильтрационной корки рекомендуется поддерживать минимальную концентрацию реагента - 3% по объему (80 кг/м³) и выше.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичен и эффективен
- Не повышает вязкость бурового раствора
- Устойчив к загрязнителям раствора
- Эффективен в широком диапазоне pH
- Устойчив к бактериальному разложению
- Применим во всех типах буровых растворов на водной основе

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Эффективность реагента снижается при забойных температурах более 150 °C
- Эффективность снижается при высокой жесткости раствора >1000 мг/л

ТОКСИЧНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ

Реагент не токсичен и не опасен. При применении на буровой рекомендуется пользоваться стандартным набором СИЗ – очки, перчатки, респиратор.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Реагент поставляется в многослойных бумажных мешках 25 кг.



117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 2 б, стр. 2
тел. 8 499 941 05 43
e-mail: info@mud-expert.ru
www.mud-expert.ru